



Základy a projektovanie

Cena

50 - 70 m²: 249 EUR / m²

70 - 100 m²: 219 EUR / m²

100 - 160 m² a viac: 199 EUR / m²

Nad 161 m²: 189 EUR / m²

ktorá zahŕňa 23% DPH, cenu práce a materiál.

Výkopové práce

Výkop základov vykonávame strojom a manuálne.

Základy

90 cm hĺbka, 40 cm šírka, 50 cm výška


Železobetón: B500B

Betón: v kvalite C25/30-XC2-24-F2

Betónové debniace tvárnice

2 rady tvárnic na výšku 30 cm

“Zapíňame svet kvalitne postavenými, udržateľnými a pohodlnými domami za čo najdostupnejšiu cenu, aby si ich mohlo dovoliť viac ľudí.”



Betónová platňa


1 vrstva modifikovanej bitúmenovej hydroizolácie

120 mm monolitická železobetónová doska, kvalita C25/30-XC2-24-F2

Kari sieť 8x8x150x150 cm, s 20 cm presahom, 35 mm dištančné pásy

1 vrstva technologickej izolácie

200 mm zhutnené štrkové lôžko ($E_{2min}=55\text{MPa}$)



“Zapíňame svet kvalitne postavenými, udržateľnými a pohodlnými domami za čo najdostupnejšiu cenu, aby si ich mohlo dovoliť viac ľudí.”



Poznámky

Všetky zákonom vyžadované kroky a úkony pred započatím realizácie stavby, znáša klient na vlastnú zodpovednosť a náklady.

Zemné práce a terénne úpravy pred zhotovením základovej dosky, znáša klient na vlastnú zodpovednosť a náklady.

Úlohou klienta je vytýčenie stavby autorizovaným geodetom (rohové body, výškové body). Iné základové projekty je možné realizovať na základe individuálnej cenovej ponuky a prieskumu.

Základy a LSH dom, pri objednávke celého balíka je v cene balíka zateplenie sokla XPS 5 cm a jeho jednofarebné prevedenie.

Ceny projektovania, v prípade jednoduchého oznámenia

40-60 m²: 105 EUR / m²

61-100 m²: 68 EUR / m²

101 - 150 m²: 53 EUR / m²

150 - 200 m²: 47 EUR / m²

200 - 300 m²: 45 EUR / m²

nad 300m² individuálna ponuka

ktorá zahŕňa aj 23% DPH, stavebné a odborné plány (mechanické plány, statické plány, elektroplány), zahŕňa aj predbežnú konzultáciu s úradom, predbežné odovzdanie hromadných náčrtových plánov, a poistenie zodpovednosti projektanta.

Zameranie stavby a geodetická dokumentácia

Účelom prípravy projektovej dokumentácie vrátane náčrtu terénneho osadenia stavby (polohopis a výškopis) je získať presné znalosti o terénnych podmienkach potrebných na projektovanie.

Geodet pomocou geodetických metód určí úroveň terénu územia a orientačné body v území (budovy, stromy, cesty, chodníky, ploty, oporné múry, priekopy, inžinierske siete...).

“Zapíňame svet kvalitne postavenými, udržateľnými a pohodlnými domami za čo najdostupnejšiu cenu, aby si ich mohlo dovoliť viac ľudí.”